


Масло для натурального и искусственного камня



Описание продукта: для обработки фасадов, полов и изделий из натурального и искусственного камня

- Образует защитное покрытие повышенной прочности
- Экологически безопасный продукт
- Влагостойчивое
- Морозостойчивое
- Износостойчивое
- Устойчиво к УФ излучению
- Время высыхания – 24 часа
- Легкий уход
- Воздухопроницаемое покрытие
- Может колероваться универсальными пигментами

Производитель:

ООО Компания «Антураж»

141420, Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Некрасова, дом 2

Тел: +7(499) 394-02-60

info@anturazh.msk.ru

Характеристики:

- Расход на 1л ~ 5-15м² в один слой (зависит от степени адсорбции камня)
- Методы нанесения - наносится кистью, валиком, краскопультом, методом окунания или обливанием
- Масло можно разбавлять уайт-спиритом не более 10%
- Время нанесения второго слоя через 6-8 часов при температуре t +20°C и относительной влажности 55%
- Полное высыхание – 24 часа при температуре t +23°C и относительной влажности 55%
- Температура применения - от t +5°C до t +35°C
- Условия хранения - хранить в сухом и прохладном месте при температуре от t +0°C до t +35°C.
- Срок хранения – 5 лет в герметично закрытой заводской таре
- Возможность колеровки – универсальными пигментами
- Растворитель – уайт спирит
- Плотность материала – 0,815 кг/л

Подготовка:

Поверхности должны быть прочными, чистыми, сухими, а также очищены от пыли. При длительном хранении, на поверхности масла может образоваться пленка. Перед применением необходимо удалить пленку с поверхности и тщательно перемешать содержимое банки. Если масло загустело из-за низкой температуры хранения, то перед использованием необходимо выдержать состав при комнатной температуре не менее 24 часов.

Применение:

Для использования внутри и снаружи. Бесцветное или цветное масло для камня следует наносить равномерно, без наплывов с помощью широкой кисти, валика или краскопульта (в качестве растворителя можно использовать уайт-спирит до 10% от объема материала) и дать ему впитаться, а излишки удалить с помощью хлопчатобумажной ткани или ветоши. При обработке поверхностей с малой впитывающей способностью, например, мозаичный пол, плитка из искусственного или натурального камня и т.д. нанести один-два тонких слоя масла для камня с помощью губки. Перед покрытием поверхностей из природного камня и пористых материалов необходимо провести пробный тест в незаметном месте. Масло придает поверхности эффект мокрого камня.

Обработанную поверхность следует защитить от попадания воды до полного высыхания.

Состав:

Смесь натуральных растительных масел (подсолнечного, хлопкового и талового), минеральные и органические пигменты, осушители-сиккативы (без содержания свинца), растворитель – дезароматизированный уайт-спирит (без содержания бензола).

Сроки и условия хранения:

Хранить в сухом и прохладном месте. Срок хранения 5 лет в сухом, прохладном, недоступном для детей помещении и в плотно закрытой оригинальной упаковке. Возможно образование пленки на

Производитель:

ООО Компания «Антураж»

141420, Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Некрасова, дом 2

Тел: +7(499) 394-02-60

info@anturazh.msk.ru

поверхности. Перед применением пленку следует удалить. После длительного хранения во вскрытой упаковке может понадобиться фильтрация. Допускается хранение и транспортировка при отрицательных температурах. Морозоустойчиво.

Предосторожности:

Огнеопасно! Беречь от огня. Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте. Использовать в проветриваемом помещении. При работе избегать попадания на слизистые оболочки и в дыхательные пути. Использовать только в тщательно проветриваемом помещении. Не допускать попадания в глаза, органы дыхания, на кожу и одежду. Использовать индивидуальные средства защиты. При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть водой. При проглатывании немедленно обратиться к врачу.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов «Vita Olio» приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями ООО Компания «Антураж». В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытывать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. ООО Компания «Антураж» оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

Производитель:

ООО Компания «Антураж»

141420, Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Некрасова, дом 2

Тел: +7(499) 394-02-60

info@anturazh.msk.ru



Производитель:
ООО Компания «Антураж»

141420, Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Некрасова, дом 2

Тел: +7(499) 394-02-60

info@anturazh.msk.ru